

MODULE NGUỒN DỰ PHÒNG 1:1 ATX 250W V2

Đặc tính kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào: 90 ~ 264 VAC, tần số 47-63Hz
- Đạt chuẩn 80 Plus Bronze.
- Tổng công suất ngõ ra 250W.
- Ngõ ra theo chuẩn ATX: +3.3V: 20A, +5V: 20A, +12V1: 14A, +12V2: 14A, -12V: 0.5A, +5VSB (standby): 2A.
- Hỗ trợ dự phòng cắm rút nóng 1:0 hoặc 1:1.
- Hỗ trợ bảo vệ quá dòng, quá áp, quá nhiệt.
- Hỗ trợ bảo vệ ngắn mạch tất cả ngõ ra.
- Hỗ trợ báo cảnh bằng loa, nút reset trạng thái báo cảnh.
- Hỗ trợ các tính hiệu điều khiển PS_ON, PWR_OK.
- Tích hợp quạt làm mát điều khiển thông minh theo từng module thành phần và quạt làm mát cho toàn bộ module chính.
- Kích thước phù hợp chassis 1U.
- -Nhiệt độ hoạt động : 0- 50° C, độ ẩm 85%.
- Hỗ trợ kết cấu cơ khí lắp vừa vận khung vỏ 1U, bổ sung 1 quạt làm mát rời. Vật liệu thép, sơn tĩnh điện.

Hình sản phẩm module tham chiếu :



